

ALBERA KORT

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 3076

ÜRÜN TANIMI

Stren akrilik reçine esaslı, atmosfer koşullarına ve neme dayanıklı, mat, dekoratif, koruyucu kort ve zemin boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

- Yapısındaki özel polimerler ile yüksek aderans gücüne sahiptir, renklerin sararma ve solma direnci yüksektir.
- İklim şartlarına, sürtünme ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma kabiliyetine sahiptir.
- Çatlama, kabarma, dökülme yapmaz.
- Yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI

Her türlü mineral esaslı beton yüzeyler, yürüyüş ve koşu parkurlarında, yaya trafiğine açık hol ve araç parkı alanlarında ve tenis kortlarında kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Üzerinde yıpranmış boya bulunan eski yüzeylerdeki çatlaklar, gevşek boyalar iyice kazınır, temizlenir, gerekli macunlama işlemleri ile yüzey düzgün hale getirilir. Yüzeyde eski boya olarak kireç varsa mutlaka ıslatılarak/yıkanarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Yeni boyanacak yüzeylerde, yüzey raspanarak temizlenmelidir.
- Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Kaynaklı kabul edilmez.

ALBERA KORT

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 3076

UYGULAMA DA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- ! Alt yüzey işlemleri yapılmış (macunlama, astarlama vb.) temiz, kuru, tozsuz yüzeylere uygulanabilir. Boya uygulama öncesinde belirtilen orana uygun şekilde inceltilmelidir.
- ! Uygulama sıcaklık değerlerine ve katlar arası kuruma sürelerine bağlı kalınarak yapılmalıdır.
- ! Yüzeyde dalgalanmayı önlemek için ürün daima aynı miktarda su ile inceltmeli ve ara verilmeden boyanmalıdır.
- ! Bol esintili havalarda ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- ! Asfalt gibi bitümlü yüzeyler üzerine çimento esaslı şap benzeri uygulama yapıldıktan sonra boya uygulaması önerilir.

UYGULAMA ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ

Su ile temizlenebilir

AMBALAJ TİPİ

 15 L

DEPOLAMA

Direk güneş ışığı almayan, hava dolaşımı sağlanmış +5°C ile +30°C arasında serin ve kuru ortamda dondan koruyarak, açılmamış ambalajında 2 yıl depolanabilir.

ALBERA KORT

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2008
Revizyon Tarihi : 01.01.2008-1
Tds No : 3076

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM: Mat, düz.

KİMYASAL YAPISI: Stren akrilik reçine.

KATI MADDESİ (ağırlıkça): % 60-70

YOĞUNLUK (g/cm³): 1,6 ±0,05

VİSKOZİTE(KU/25°C): 135 ±5

İNCELTİCİ VE ORANI: Su ile hacimsel olarak %10 oranında

UYGULAMA KAT SAYISI: 2 kat (yüzeye bağlı olarak değişebilir).

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo veya püskürtme sistemi.

KURUMA SÜRESİ (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 2 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır.

SARFIYAT: Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağlı olarak 1 litre ile tek katta 6-8 m² , çift katta 4-5 m² alan boyanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001 : 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.