





## ALBERA DECOSENSE PRO ASTAR

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2012  
Revizyon Tarihi : 01.01.2012-1  
Tds No : 2522

### TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM: Mat, düz

KİMYASAL YAPISI: Stren akrilik kopolimer emülsiyon

KATI MADDESİ (ağırlıkça): % 50± 10

VİSKOZİTE(KU/25°C): 125± 10

İNCELTİCİ VE ORANI: Su ile hacimsel olarak %20 oranında

UYGULAMA KAT SAYISI: 1 kat (yüzeğe bağılı olarak deęişebilir)

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi

KURUMA SÜRESİ (20°C, NEM %65): Uygulandıktan 6 saat sonra son kat boya uygulaması yapılabilir. Tam kuruma süresince astar uygulaması donma riskinden korunmalıdır.

SARFIYAT: Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağılı olarak 1 litre ile tek katta 8-12 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001 : 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.