





## **ALBERA PLATİNUM SU BAZLI KAPI BOYASI**

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2012  
Revizyon Tarihi : 01.01.2012-1  
Tds No : 4022

### **TEKNİK ÖZELLİKLER**

**GÖRÜNÜM:** Dekoratif görünümlü

**KİMYASAL YAPISI:** Akrilik reçine esaslı, hibrit yapıda.

**KATI MADDESİ** (ağırlıkça): % 55-65

**YOĞUNLUK** (g/cm<sup>3</sup>): 1,20 ± 0,1

**VİSKOZİTE**(KU/25°C): 115 ± 15

**İNCELTİCİ VE ORANI:** Su ile hacimsel olarak %5 oranında

**UYGULAMA KAT SAYISI:** 2 kat (yüzeye bağlı olarak değişebilir)

**UYGULAMA ARAÇLARI:** Fırça, rulo veya püskürtme yoluyla.

**KURUMA SÜRESİ** (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 2 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır. Tam silinebilir özelliğini kazanması için uygulama yapıldıktan sonra minimum 15 gün süre geçmelidir.

**SARFIYAT:** Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına bağlı olarak 1 litre ile tek katta 13-18 m<sup>2</sup> , çift katta 10-13 m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

•Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.