

ALBERA SATINNA

TEKNİK BİLGİ FORMU

Yayın Tarihi : 01.01.2017
Revizyon Tarihi : 01.01.2017-1
Tds No : 3323

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM: Dekoratif görümlü

KİMYASAL YAPISI: Stren akrilik reçine esaslı.

KATI MADDESİ (ağırlıkça): % 40-50

YOĞUNLUK (g/cm³): 1,15 ±0,05

VİSKOZİTE(KU/25°C): 135 ± 10

İNCELTİCİ VE ORANI: Birinci kat uygulamalarda su ile hacimsel olarak % 10 oranında inceltilmelidir (15 L ambalaj için yaklaşık 1,5 litre su), ikinci kat uygulamalarda inceltme yapılmaz. Mutlaka temiz su kullanılmalıdır. .

UYGULAMA KAT SAYISI: 2 kat (yüzeğe baęlı olarak deęişebilir)

UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo ve istenilen desene baęlı olarak desen aparatı.

KURUMA SÜRESİ (20°C, NEM %65): Dokunma kuruma süresi 2 saat, ikinci kat boya uygulama süresi 4 saat, tam kuruma süresi 24 saattir. Tam kuruma süresi boyunca uygulama donma şartlarından korunmalıdır. Tam silinebilir özelliğini kazanması için uygulama yapıldıktan sonra minimum 15 gün süre geçmelidir.

SARFIYAT: Uygulama yapılan yüzeyin tipine, emiciliğine ve ortam koşullarına baęlı olarak 1 litre ile tek katta 10-13 m², çift katta 6-8 m² alan boyanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001: 2008 standartları uygunluk belgesine sahip Albera tesislerinde üretilmektedir.